



BASAK **2075 (72 KM)**

- 4-cylindrowy silnik Perkins EU IIIA - minimum elektroniki, prosta obsługa, niskie koszty serwisu,
 - skrzynia przekładniowa 16x8,
 - podnośnik mechaniczny o udźwigu 3000 kg,

W CENIE:

- 2-sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącza),
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora,
- 1- i 2-przewodowa instalacja sterowania hamulców pneumatycznych przyczep,
 - obciążniki przednie i tylne,

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 2075

72 KM



SILNIK (Marka i model)	BT40845T3 EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	53 / 72 - 2200
Moment obr., Nm przy obr/min	273 - 1600
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	3142 / 4
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
Pojemność zbiornika paliwa, l	75
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 16 x 8
Most napędowy tylny	z mechaniczną blokadą mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany mechanicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	35
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM i zależny
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	32
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	3000
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączny)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat.2 z końcówkami kulowymi
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	320 / 85R24 - 420 / 85R30
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1440 - 1620 / 1320 - 1520
ZACZEPY (std)	górną transportową, rolniczą wychyłną i przednią holowniczą
KABINA	ochronna, sześciostopkowa
Wypośażenie podstawowe	siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	3926 / 1750 - 1950 / 2680
Rozstaw osi, mm	2465
Prześwit, mm	370
Masa bez obciążników, kg	3360
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	1- i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, błotniki przednie skrętne, obciążniki przednie (180 kg) i tylne (202 kg)
W OPCJI	TUZ przedni, WOM przedni



BASAK