



# **BASAK**

## **2075 Kabina Plus (72 KM)**

- 4- cylindrowy silnik EU IIIA - minimum elektroniki, prosta obsługa
  - niskie koszty serwisu
  - skrzynia przekładniowa 16 x 8
- podnośnik mechaniczny o udźwigu 3000 kg
  - bez DPF i AdBlue

### **W CENIE:**

- 2-sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącza)
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora
  - zestaw obciążników przednich i tylnych

email: [basak@basaktraktor.pl](mailto:basak@basaktraktor.pl) kom.: 695 440 257, 669 998 006

[www.basaktraktor.pl](http://www.basaktraktor.pl)

# BASAK 2075 Kabina Plus

## 72 KM



<b>SILNIK (Marka i model)</b>	Basak BT40845T3 EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	53 / 72 - 2500
Moment obr., Nm przy obr/min	273 - 1600
Pojemność, cm <sup>3</sup> / ilość cylindrów	3143 / 4
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy
Pojemność zbiornika paliwa, l	72
<b>UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>	Basak
Sprzęgło	dwuczarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	mechaniczna 16 x 8
Most napędowy tylny	z blokadą mechaniczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany mechanicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	35
<b>WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)</b>	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
<b>PODNOŚNIK HYDRAULICZNY</b>	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna i mieszana
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	40
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	3000
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączny)
<b>TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)</b>	kat.2 z końcówkami kulowymi
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	hydrostatyczny
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
<b>KOŁA I ROZSTAWY</b>	
Koła przednie - tylne	280/85R20 - 420/85R30
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1370 - 1570 / 1520
<b>ZACZEPY (std)</b>	transportowy górny, rolniczy wychyłny i przedni holowniczy
<b>KABINA</b>	ochronna, sześciostłupkowa
Wyposażenie podstawowe	ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze
<b>WYMIARY</b>	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	3926 / 1840 / 2800
Rozstaw osi, mm	2215
Prześwit, mm	405
Masa bez obciążników, kg	3360
<b>W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM</b>	klimatyzacja, siedzisko pomocnika operatora, błotniki przednie skrotne, obciążniki przednie (180 kg) i tylne (202 kg)
<b>W OPCJI</b>	koła przednie / tylne - 280/85 R24 x 420/85 R30, 1- i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, TUZ przedni, ładowacz czołowy