



BASAK **2110 (110 KM)**

- 4- cylindrowy silnik PERKINS EU IIIA - minimum elektroniki, prosta obsługa
 - niskie koszty serwisu
- skrzynia przekładniowa CARRARO 24x24 z synchronizowanym rewersem i biegami pełzającymi
 - podnośnik elektrohydrauliczny (EHR) o udźwigu 4500 kg
 - bez DPF i AdBlue

W CENIE:

- 4-sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (8 szybkozłączy)
 - łącznik górny TUZ sterowany hydraulicznie,
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora,
 - zestaw obciążników przednich i tylnych

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 695 440 257, 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 2110

110 KM



SILNIK (Marka i model)	Perkins 1104D - 44TA EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	81 / 110 - 2200
Moment obr., Nm przy obr/min	412 - 1400
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	4400 / 4
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
Pojemność zbiornika paliwa, l	120
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	Carraro
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 24 x 24, z synchronizowanym rewersem i biegami pełzającymi
Most napędowy tylny	z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany elektrohydraulicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	40
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM i zależny
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany elektrohydraulicznie (EHR)
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	62
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	4500
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	4-sekcyjny (8 szybkozłączny)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat.2 z końcówkami hakowymi
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	380 / 70R28 - 480 / 70R34
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1730 - 1930 / 1700 - 1900
ZACZEPY (std)	transportowy etażowy, rolniczy wychylny i przedni holowniczy
KABINA	ochronna, sześciostłupkowa
Wyposażenie podstawowe	siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze, radio
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	4645 / 2142 - 2342 / 2867
Rozstaw osi, mm	2465
Prześwit, mm	460
Masa bez obciążników, kg	4355
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	klimatyzacja, siedzisko pomocnika operatora, błotniki przednie skrętne, sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego (EHR), łącznik górny TUZ sterowany hydraulicznie, obciążniki przednie (12 x 40 + 50 kg) i tylne (6 x 45 kg)
W OPCJI	koła przednie / tylne 320/85 R28 x 380/85 R38 340/85 R28 x 380/85 R38 380/70 R28 x 460/85 R34 , 1- i 2-przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, instalacja hydrauliczna hamulców przyczep, siedzenie pneumatyczne, tylna wycieraczka, światła ledowe, WOM 540/1000 obr/min, power Hi-Lo, zaczep automatyczny, TUZ przedni, WOM przedni, ładowacz czołowy



BASAK