



BASAK

5120 (116 KM)

- 4- cylindrowy silnik Deutz EU IV
- skrzynia przekładniowa ZF 32 x 32 z rewersem elektrohydraulicznym i 3- stopniowym wzmacniaczem momentu
- podnośnik elektrohydrauliczny (EHR) o udźwigu 5500 kg

W CENIE:

- 4-sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (8 szybkozłączy)
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora
- obciążniki przednie

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 695 440 257, 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 5120

116 KM



SILNIK (Marka i model)	DEUTZ TCD3.6 EU IV
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	85 / 116 - 2200
Moment obr., Nm przy obr/min	480 - 1400
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	3600 / 4
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
Pojemność zbiornika paliwa, l	200
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	ZF
Sprzęgło	wielopłytkowe mokre
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 32 x 32 z elektrohydraulicznym rewersem i 3-stopniowym wzmacniaczem momentu
Most napędowy tylny	z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany elektrohydraulicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	40
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z elektrohydraulicznym sterowaniem wielopłytkowego sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E / 1000
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany elektrohydraulicznie (EHR)
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	110
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	5500
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	4-sekcyjny (8 szybkozłączny)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat.2 z końcówkami hakowymi
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie działające na 4 koła
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	380 / 70R28 - 480 / 70R38
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1634 - 1974 / 1610 - 2010
ZACZEPY (std)	transportowy etażowy, rolniczy wychylny i przedni holowniczy
KABINA	ochronna, sześciostupkowa
Wyposażenie podstawowe	fotel pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze, radio, usb
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	4840 / 2030 - 2430 / 2745
Rozstaw osi, mm	2500
Prześwit, mm	327 - 480
Masa bez obciążników, kg	4425
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora, błotniki przednie skątne, sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego (EHR), obciążniki przednie (12 x 40 kg)
W OPCJI	koła przednie / tylne - 380/70 R28 x 420/85 R38, instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, instalacja hydrauliczna hamulców przyczep, siedzenie pneumatyczne, tylna wycieraczka, światła ledowe, zaczep mechaniczny typu pick-up, zaczep automatyczny, TUZ przedni, WOM przedni, ładowacz czołowy